

Đầu nối camlock dành cho đường ống nhà máy

KAMLOK® 633 SERIES

Đã đăng ký sáng chế

Loại **Đầu đực**

Có thể lắp đặt tại nơi làm việc



Thông số của đầu cái ren trong KAMLOK 633 SERIES

Vật liệu	Mã sản phẩm	Đường kính danh định		Kích thước (mm)						Đơn vị đóng gói
		Inch	mm	D	F	H	L	M	pc	
Hợp kim nhôm	633-AB 1/2AL	1/2"	15	14	35	32	41	15	54	Vật liệu làm thân/ADC12 (không bao gồm một số loại) ※ Đúc khuôn dưới 4". ※ Đầu cái 3/4" có thể kết nối với đầu đực 1/2". ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (Rc).
	633-AB 3/4AL	3/4"	20	19	35	32	41	15	54	
	633-AB 1AL	1"	25	24	41	37	50	18	42	
	633-AB 1-1/4AL	1-1/4"	32	29	50	45	56	19	30	
	633-AB 1-1/2AL	1-1/2"	40	35	59	53	57	21	25	
	633-AB 2AL	2"	50	46	68	63	62	25	20	
	633-AB 2-1/2AL	2-1/2"	65	56	84	76	84	28	12	
	633-AB 3AL	3"	80	71	100	92	71	31	9	
	633-AB 4AL	4"	100	98	129	120	81	37	4	
	633-AB 5AL	5"	125	121	149	146	85	40	4	
633-AB 6AL	6"	150	149	191	176	86	41	2		
633-AB 8AL	8"	200	203	260	241	111	41	1		
Thép không gỉ	633-AB 1/2SST	1/2"	15	14	35	32	41	15	54	Vật liệu làm thân/SCS14 (tương đương SUS316) ※ Đầu cái 3/4" có thể kết nối với đầu đực 1/2". ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (Rc).
	633-AB 3/4SST	3/4"	20	20	35	32	41	15	54	
	633-AB 1SST	1"	25	24	41	37	50	18	42	
	633-AB 1-1/4SST	1-1/4"	32	29	48	45	56	18	30	
	633-AB 1-1/2SST	1-1/2"	40	37	59	53	57	21	25	
	633-AB 2SST	2"	50	48	68	63	62	25	20	
	633-AB 2-1/2SST	2-1/2"	65	56	84	76	84	28	12	
	633-AB 3SST	3"	80	72	100	92	71	31	9	
	633-AB 4SST	4"	100	98	129	120	81	37	4	
	633-AB 5SST	5"	125	121	149	146	85	41	4	
633-AB 6SST	6"	150	149	191	176	86	41	2		
Polipropilen (kết hợp sợi thủy tinh)	633-AB 3/4PP	3/4"	20	20	42	32	51	20	42	Vật liệu làm thân/PP ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (Rc).
	633-AB 1PP	1"	25	22	51	37	59	20	30	
	633-AB 1-1/2PP	1-1/2"	40	38	67	54	67	22	20	
	633-AB 2PP	2"	50	48	81	63	77	22	12	
	633-AB 3PP	3"	80	74	108	92	95	32	9	
Đồng	633-AB 1/2BR	1/2"	15	14	35	32	41	18	54	Vật liệu làm thân/đồng CAC406 (BC6) ※ Đầu cái 3/4" có thể kết nối với đầu đực 1/2". ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (Rc).
	633-AB 3/4BR	3/4"	20	20	35	32	41	18	54	
	633-AB 1BR	1"	25	24	41	37	50	18	42	
	633-AB 1-1/4BR	1-1/4"	32	29	48	45	56	20	30	
	633-AB 1-1/2BR	1-1/2"	40	37	58	53	57	23	25	
	633-AB 2BR	2"	50	46	69	63	62	23	20	
	633-AB 2-1/2BR	2-1/2"	65	56	84	76	92	35	12	
	633-AB 3BR	3"	80	72	99	92	71	30	9	
633-AB 4BR	4"	100	98	129	120	81	36	4		

※ Sản phẩm tuân thủ các quy định RoHS2 đã sửa đổi

⚠️ **Hãy đảm bảo kiểm tra "Biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sử dụng an toàn" trên trang 171.**

Thông số của đầu đực ren ngoài KAMLOK 633 SERIES

Vật liệu	Mã sản phẩm	Đường kính danh định		Kích thước (mm)						Đơn vị đóng gói	
		Inch	mm	D	E	F	H	L	M		pc
Hợp kim nhôm	633-FB 1/2AL	1/2"	15	14	35	32	59	16	54	Vật liệu làm thân/ADC12 (không bao gồm một số loại) ※ Đúc khuôn dưới 4". ※ Đầu cái 3/4" có thể kết nối với đầu đực 1/2". ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (R).	
	633-FB 3/4AL	3/4"	20	18	35	32	59	16	54		
	633-FB 1AL	1"	25	22	41	37	73	18	42		
	633-FB 1-1/4AL	1-1/4"	32	29	48	45	82	21	30		
	633-FB 1-1/2AL	1-1/2"	40	35	59	53	85	21	20		
	633-FB 2AL	2"	50	45	68	63	95	25	20		
	633-FB 2-1/2AL	2-1/2"	65	53	84	76	102	29	12		
	633-FB 3AL	3"	80	70	100	92	106	31	9		
	633-FB 4AL	4"	100	94	129	120	123	37	4		
	633-FB 5AL	5"	125	121	149	146	125	38	4		
633-FB 6AL	6"	150	149	196	176	127	37	2			
633-FB 8AL	8"	200	203	260	241	169	50	1			
Thép không gỉ	633-FB 1/2SST	1/2"	15	14	35	32	59	16	54	Vật liệu làm thân/SCS14 (tương đương SUS316) ※ Đầu cái 3/4" có thể kết nối với đầu đực 1/2". ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (R).	
	633-FB 3/4SST	3/4"	20	20	35	32	59	16	54		
	633-FB 1SST	1"	25	24	41	37	73	18	42		
	633-FB 1-1/4SST	1-1/4"	32	29	48	45	82	21	30		
	633-FB 1-1/2SST	1-1/2"	40	37	59	53	85	21	20		
	633-FB 2SST	2"	50	48	68	63	95	25	20		
	633-FB 2-1/2SST	2-1/2"	65	56	84	76	102	29	12		
	633-FB 3SST	3"	80	73	100	92	106	31	9		
	633-FB 4SST	4"	100	98	129	120	123	37	4		
	633-FB 5SST	5"	125	121	149	146	122	38	4		
633-FB 6SST	6"	150	149	196	176	127	38	2			
Polipropilen (kết hợp sợi thủy tinh)	633-FB 3/4PP	3/4"	20	20	19	42	32	74	20	54	Vật liệu làm thân/PP ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (R).
	633-FB 1PP	1"	25	22	24	51	37	84	20	42	
	633-FB 1-1/2PP	1-1/2"	40	38	38	67	54	92	22	20	
	633-FB 2PP	2"	50	48	48	81	63	104	24	12	
	633-FB 3PP	3"	80	74	72	108	92	130	31	9	
Đồng	633-FB 1/2BR	1/2"	15	14	35	32	59	18	54	Vật liệu làm thân/đồng CAC406 (BC6) ※ Đầu cái 3/4" có thể kết nối với đầu đực 1/2". ※ Sử dụng ren đầu nối là ren côn JIS (R).	
	633-FB 3/4BR	3/4"	20	20	35	32	59	17	54		
	633-FB 1BR	1"	25	24	41	37	72	20	42		
	633-FB 1-1/4BR	1-1/4"	32	29	48	45	80	22	30		
	633-FB 1-1/2BR	1-1/2"	40	37	58	53	79	19	20		
	633-FB 2BR	2"	50	46	67	63	90	25	20		
	633-FB 2-1/2BR	2-1/2"	65	56	84	76	102	27	12		
	633-FB 3BR	3"	80	73	99	92	103	28	9		
633-FB 4BR	4"	100	96	129	120	119	32	4			

※ Sản phẩm tuân thủ các quy định RoHS2 đã sửa đổi

⚠️ **Hãy đảm bảo kiểm tra "Biện pháp phòng ngừa để đảm bảo sử dụng an toàn" trên trang 171.**

KAMLOK 633 SERIES

KAMLOK 633 SERIES

Đầu nối

Đầu nối

Đầu nối nắp ren/
Đầu nối dạng clamp

Đầu nối nắp ren/
Đầu nối dạng clamp

Dạng bấm
sẵn

Dạng bấm
sẵn